



KING SIZE

(30÷270 kVA)



- Diesel engine 1500 RPM (*)
- water cooled
- synchronous alternator class H
- supersilenced
- CE marked and certified

- moteur Diesel à 1500 Tours/Min (*)
- refroidissement par eau
- alternateur synchrone classe H
- insonorisé
- marqué CE

Standard equipment

Residential muffler - magnetothermic circuit breaker - electric panel (pag. 43)

Dotation de série

Silencieux résidentiel - protection magnétotermique - tableau électrique (pag. 43)

Optional accessories

Earth leakage circuit breaker - automatic panel - sockets kit - big fuel tank - water heater - fuel transfer kit - oil extraction pump - lifting hook trailer - for slow towing or highway use.

Accessoires

Tableau automatique - interrupteur différentiel - prise de service - réservoir de grande capacité - préchauffage eau - kit de transfert de carburant - pompe extraction huile - crochet de levage - chariot pour traction.

Model - Modèle		K300 WJ/S (E)	K400 WJ/S (E)	K600 WJ/S (E)	K800 WJ/S (E)	K1000 WJ/S (E)	K1250 WJ/S (E)
Power - Puissance 400V (PRP)	kVA (kW)	30 (24)	40 (32)	60 (48)	80 (64)	100 (80)	125 (100)
Power - Puissance 400V (LTP)	kVA (kW)	34 (27)	44 (35)	66 (53)	88 (70)	110 (88)	137 (110)
Performances - Puissance							
Standard model - Modèle standard		3029 DF 128	3029 TF 158	4039 TF 008	4045 TF 258	4045 HF 158	6068 TF 258
Low emission model - Baisse émission (E)		3029 TF 270	3029 HF 270	4045 TF 270	4045 HF 275	4045 HF 279	6068 HF 275
Governor - Régulateur		mec	mec	mec	mec	mec	mec
Cylinders - Cylindres	n.	3	3	4	4	4	6
Displacement - Cylindrée (E)	cmc.	2900 (2900)	2900 (2900)	3900 (4500)	4500 (4500)	4500 (4500)	6800 (6800)
Power - Puissance (E)	kWm	26 (29)	36 (37)	56 (55)	72 (75)	88 (94)	105 (111)
Other specifications - Caractéristiques générales							
Fuel tank capacity - Capacité réservoir	l	72	112	112	131	131	154
Fuel cons. - Consom carburant 70% (E)	l/h	4,6 (5,7)	6,6 (7,3)	9,5 (10,9)	12,1 (14)	14,7 (16,8)	16,4 (20)
Dimensions LxH	mm	2050/1050/1300	2050/1050/1300	2450/1050/1550	2850/1200/1550	2850/1200/1550	2850/1200/1550
Weight - Poids	kg	900	1000	1350	1500	1550	1800
Noise level - Niveau de bruit	LWA (dB(A) a 7m)	92 (67)	92 (67)	92 (67)	92 (67)	93 (68)	95 (70)

Model - Modèle		K1500 WJ/S (E)	K1800 WJ/S (E)	K2000 WJ/S (E)	K2500 WJ/S	K2700 WJ/S
Power - Puissance 400V (PRP)	kVA (kW)	150 (120)	180 (144)	200 (160)	250 (200)	270 (216)
Power - Puissance 400V (LTP)	kVA (kW)	165 (132)	198 (158)	220 (176)	275 (220)	300 (240)
Performances - Puissance						
Standard model - Modèle standard		6068 HF 158	6068 HF 258	6081 HF 001	6081 HF 001	6081 HF 001
Low emission model - Baisse émission (E)		6068 HF 279	6068 HF 475	6068 HF 475	-	-
Governor - Régulateur		mec	mec	mec	mec	mec
Cylinders - Cylindres	n.	6	6	6	6	6
Displacement - Cylindrée (E)	cmc.	6800 (6800)	6800 (6800)	8100 (6800)	8100	8100
Power - Puissance (E)	kWm	134 (139)	159 (166)	175 (188)	221	221
Other specifications - Caractéristiques générales						
Fuel tank capacity - Capacité réservoir	l	166	166	310	310	310
Fuel cons. - Consom carburant 70% (E)	l/h	22,3 (24)	27,3 (28,7)	29,2 (28,7)	36,4	37,8
Dimensions LxH	mm	3020/1300/1660	3020/1300/1660	3830/1230/2210	3830/1230/2210	3830/1230/2210
Weight - Poids	kg	2500	2600	2650	2750	2780
Noise level - Niveau de bruit	LWA (dB(A) a 7m)	94 (69)	98 (73)	95 (70)	95 (70)	95 (70)

* For different settings contact our offices - Pour différentes tensions contactez nos bureaux

(E) low emission engine according to the European rule 2002/88/stage2

Moteur avec émission de gaz conforme à la norme Européenne 2002/88/stage 2



Noise level according to rule 2000/14/CE dated 01/01/2006
Niveau de bruits conforme à la norme 2000/14/CE du 01/01/2006



The technical specifications are indicative and can be modified without notice.
Les données techniques sont indicatives et peuvent être changées sans information.