



# JOLLY BOX

(2,8 kVA)

POWERED BY  
**HONDA**



- gasoline engine 3000 RPM (\*)
- air cooled
- electric starter 12V
- synchronous alternator class H
- sound-proofed case
- CE marked and certified

- moteur à essence à 3000 Tours/Min (\*)
- refroidissement par air
- démarrage électrique 12V
- alternateur synchrone classe H
- insonorisé
- marqué CE

**Standard equipment (pag. 41)**  
remote control panel whit 9 mt cable.

**Dotation de série (pag. 41)**  
Tableau de commande à distance avec câble de 9 mètres.

**Optional accessories (pag. 40)**  
1) external 20 liters fuel tank.

**Accessoires (pag. 40)**  
1) Réservoir de 20 litres.

Model - Modèle		3000 - JB
Code		09348
<b>Performances - Puissance</b>		
Power - Puissance max 230V	kVA (KW)	2,8 (2,24)
Ampere - Ampère	A	13
Frequency - Fréquence	Hz	50
Power factor - Facteur de puissance	cos φ	0,8
Battery charger - Chargeur batterie 12V	A	10
<b>Engine - Moteur</b>		
Brand - Marque		Honda
Type - Model		GX 160
Cylinders - Cylindres	n.	1
Displacement - Cylindrée	cmc.	163
Max power - Puissance	kWm	4
Speed - Tours/min	R.P.M.	3000
Cooling - Refroidissement		air
Starting - Démarrage		electric - électrique 12V
Fuel - Combustible		gasoline - essence
<b>Other specification - Caractéristiques generales</b>		
Oil sump capacity - bac à huile	l	0,6
Fuel consumption at full load - Consommation à plein charge	l/h	1,5
Noise level - Niveau de bruit	LWA (dB(A) a 7 m)	86 (61)
Dimensions	mm	535/390/290
Weight - Poids	kg	64

\* For different setting and frequencies, contact us - Pour différentes tensions contactez nos bureaux

The technical specifications are indicative and can be modified without notice. Les données techniques sont indicatives et peuvent être changées sans information.



Noise level according to rule 2000/14/CE dated 01/01/2006  
Niveau de bruits conforme à la norme 2000/14/CE du 01/01/2006

