



MASTER S

(30÷44 kVA)



- Diesel engine 1500 RPM (*)
- water cooled
- electric starter 12V
- synchronous alternator class H
- supersilenced
- CE marked and certified

- moteur Diesel à 1500 Tours/Min (*)
- refroidissement par eau
- démarrage manuel et électrique 12V
- alternateur synchrone classe H
- insonorisé
- marqué CE

Standard equipment (pag. 42)

- 2 CEE sockets - 2 magneto-thermal switches - control unit (SPG 120)
- prearranged for remote control - emergency push button

Optional accessories (pag. 40)

- 3) trailer for slow towing 4) exhaust extension pipe 5) automatic panel 6) remote control with cable 9) earth leakage circuit breaker 10) engine heater.

Dotation de série (pag. 42)

- 2 prise CEE, protection magnétotermique, arrêt d'urgence logique SPG 120 - prédisposition pour automatisme.

Accessoires (pag. 40)

- 3) châriot pour traction lente 4) prolonge flexible d'échappement 5) tableau automatique 6) commande à distance avec câble 9) interrupteur différentiel 10) préchauffage moteur.

Model - Modèle		MS300-WP	MS300-WI	MS300-WJ	MS400-WJ
Code		09224	09223	09225	09387
Performances - Puissance					
Power - Puissance max 400V	kVA (kW)	33 (26,4)	33 (26,4)	33 (26,4)	44 (35,2)
Power - Puissance max 230V	kVA (kW)	11 (8,8)	11 (8,8)	11 (8,8)	14,5 (11,6)
Ampere - Ampère	A	44	48	48	63
Frequency - Fréquence	Hz	50	50	50	50
Power factor - Facteur de puissance	cos φ	0,8	0,8	0,8	0,8
Engine - Moteur					
Brand - Marque		Perkins	Iveco-Aifo	John Deere	John Deere
Type - Model		1103 A 33G1	8031 I 06	3029 DF 128	3029 TF 158
Cylinders - Cylindres	n.	3	3	3	3
Displacement - Cylindrée	cmc.	3300	2900	2900	2900
Max power - Puissance	kWm	28	32	31	39
Speed - Tours/min	R.P.M.	1500	1500	1500	1500
Cooling - Refroidissement		water - eau	water - eau	water - eau	water - eau
Starting - Démarrage		electric - électrique 12V	electric - électrique 12V	electric - électrique 12V	electric - électrique 12V
Fuel - combustible		diesel	diesel	diesel	diesel
Other specification - Caractéristiques générales					
Oil sump capacity - Bac à huile	l	7,9	5,5	6	6
Fuel tank capacity - Capacité réservoir	l	100	100	100	100
Fuel consumption at full load - Consommation à pleine charge	l/h	7	8,6	7	9
Noise level - Niveau de bruit	LWA (dB(A) a 7 m)	90 (65)	91 (66)	93 (68)	93 (68)
Dimensions	mm	1930/930/1480	1930/930/1480	1930/930/1480	1930/930/1480
Weight - Poids	kg	980	940	950	990

* For different setting and frequencies, contact us - Pour différentes tensions contactez nos bureaux

The standard manual panel is not supplied when the gen set is equipped in automatic version.

Le tableau électrique de control manuel n'est pas fourni quand le groupe électrogène est équipé en version automatique.

For models with low emission engine according to the European rule 2002/88/stage2 contact us.

Pour modèles avec moteur avec émission gaz conforme à la norme Européenne 2002/88/stage2 contactez nos bureaux



Noise level according to rule 2000/14/CE dated 01/01/2006
Niveau de bruits conforme à la norme 2000/14/CE du 01/01/2006

