



# SILENT-E TMP

## (10÷12 kVA)



POWERED BY  
**HONDA**

- gasoline engine 3000 RPM (\*)
- air cooled
- electric starter 12V
- synchronous alternator class H
- super silenced canopy
- 20 liters fuel tank
- available with LPG or gas kit
- CE marked and certified

- moteur à essence à 3000 Tours/Min (\*)
- refroidissement par air
- démarrage électrique
- alternateur synchrone classe H
- capotage super silencieux
- réservoir 20 litres
- disponible avec kit LPG ou gas methan
- marqué CE

### Standard equipment (pag. 41)

2 CEE socket - start and stop by key - magnetotermic circuit breaker - voltmeter - frequency meter - hour counter - emergency push button - warning light for low fuel level - stop engine for low level oil.

### Optional accessories (pag. 40)

2) manual trolley, 3) trailer for slow towing 4) exhaust pipe extension, 5) automatic panel. 6) remote control with cable 8) LPG or natural gas kit, 9) earth leakage circuit breaker

### Dotation de série (pag. 41)

2 prise CEE - démarrage et arrêt par clé - protection magnétothermique - voltmètre - fréquence-mètre - compteur-heures - bouton arrêt d'urgence - signalisation de bas niveau combustible - arrêt moteur pour bas niveau d'huile.

### Accessoires (pag. 40)

2) châriot manuel, 3) chariot traction lente 4) prolonge flexible d'échappement, 5) tableau automatique, 6) commande à distance avec câble 8) kit LPG ou gas methan, 9) interrupteur différentielle

Model - Modèle		SE10000-MHE	SE12000-MHE	SE10000-MTHE	SE12000-MTHE
Code		09322	09316	09323	09317
<b>Performances - Puissance</b>					
Power - Puissance max 400V	kVA (Kw)	-	-	10 (8)	12 (9,6)
Power - Puissance max 230V	kVA (Kw)	10 (8)	12 (9,6)	3,3 (2,6)	4 (3,2)
Ampere - Ampère	A	43	52	15	18
Frequency - Fréquence	Hz	50	50	50	50
Power factor - Facteur de puissance	cos φ	0,8	0,8	0,8	0,8
<b>Engine - Moteur</b>					
Brand - Marque		Honda	Honda	Honda	Honda
Type - Model		GX 610 OHV	GX 670 OHV	GX 610 OHV	GX 670 OHV
Cylinders - Cylindres	n.	2	2	2	2
Displacement - Cylindrée	cmc.	614	670	614	670
Max power - Puissance	kWm	13,2	17,7	13,2	17,7
Speed - Tours/min	R.P.M.	3000	3000	3000	3000
Cooling - Refroidissement		air	air	air	air
Starting - Démarrage		electric-électrique 12V	electric-électrique 12V	electric-électrique 12V	electric-électrique 12V
Fuel - Combustible		gasoline-essence	gasoline-essence	gasoline-essence	gasoline-essence
<b>Other specification - Caractéristiques generales</b>					
Oil sump capacity - Bac à huile	l	1,8	1,9	1,8	1,9
Fuel tank capacity - Capacité réservoir	l	20	20	20	20
Fuel consumption at full load - Consommation à plein charge	l/h	4,1	5,8	4,1	5,8
Noise level - Niveau de bruit	LWA (dB(A) a 7 m)	92 (67)	92 (67)	92 (67)	92 (67)
Dimensions	mm	1070/563/921	1070/563/921	1070/563/921/1190	1070/563/921
Weight - Poids	kg	190	210		210

\* For different setting and frequencies, contact us - Pour différentes tensions contactez nos bureaux

The standard manual panel is not supplied when the gen set is equipped in automatic version.

Le tableau électrique de contrôle manuel n'est pas fourni quand le groupe électrogène est équipé en version automatique.



Noise level according to rule 2000/14/CE dated 01/01/2006  
Niveau de bruits conforme à la norme 2000/14/CE du 01/01/2006

