



SILENT-E TMD

(10÷12 kVA)



- Diesel engine 3000 RPM (*)
- air cooled
- electric starter 12V
- synchronous alternator class H
- super silenced canopy
- 20 liters fuel tank
- CE marked and certified

- moteur Diesel à 3000 Tours/Min (*)
- refroidissement par air
- démarrage manuel et électrique 12V
- alternateur synchrone classe H
- capotage super silencieux
- réservoir de 20 litres
- marqué CE

Standard equipment (pag. 42)

- 2 CEE sockets - start and stop key - magnetotermic circuit breaker
- voltmeter - frequency meter - hour counter - emergency push button
- warning light for low oil pressure - low fuel level - efficiency of battery charger - stop engine for low oil pressure and high engine temperature.

Optional accessories (pag. 40)

- 2) manual trolley 3) trailer for slow towing 4) exhaust pipe extension 5) automatic panel 6) remote control with cable 9) earth leakage circuit breaker 10) engine heater.

Dotation de série (pag. 42)

- 2 prise CEE, démarrage et arrêt par clé, protection magnétothermique, - voltmètre - fréquence-mètre - compteur d'heures - bouton arrêt d'urgence - signalisation de baisse pression d'huile, bas niveau combustible et efficacité chargeur batterie
- arrêt moteur pour baisse pression d'huile et haute température moteur

Accessoires (pag. 40)

- 2) châriot manuel 3) châriot traction lente 4) prolonge flexible d'échappement 5) tableau automatique 6) commande à distance avec câble 9) interrupteur différentiel 10) préchauffage moteur.

Model - Modèle	SE10000-DSE	SE12000-DSE	SE10000-TDSE	SE12000-TDSE	
Code	09324	09325	09326	09327	
Performances - Puissance					
Power - Puissance max 400V	kVA (Kw)	-	-	10 (8)	12 (9,6)
Power - Puissance max 230V	kVA (Kw)	10 (8)	12 (9,6)	3,3 (2,6)	4 (3,2)
Ampere - Ampère	A	43	52	15	18
Frequency - Fréquence	Hz	50	50	50	50
Power factor - Facteur de puissance	cos φ	0,8	0,8	0,8	0,8
Engine - Moteur					
Brand - Marque	Ruggerini	Ruggerini	Ruggerini	Ruggerini	
Type - Model	RD 210	RD 210	RD 210	RD 210	
Cylinders - Cylindres	n.	2	2	2	2
Displacement - Cylindrée	cmc.	954	954	954	954
Max power - Puissance	kWm	15	15	15	15
Speed - Tours/min	R.P.M.	3000	3000	3000	3000
Cooling - Refroidissement		air	air	air	air
Starting - Démarrage		electric - électrique 12V	electric - électrique 12V	electric - électrique 12V	electric - électrique 12V
Fuel - Combustible		diesel	diesel	diesel	diesel
Other specification - Caractéristiques générales					
Oil sump capacity - Bac à huile	l	3	3	3	3
Fuel tank capacity - Capacité réservoir	l	20	20	20	20
Fuel consumption at full load - Consommation à pleine charge	l/h	4,4	4,4	4,4	4,4
Noise level - Niveau de bruit	LWA (dB(A) a 7 m)	94 (69)	94 (69)	94 (69)	94 (69)
Dimensions	mm	1070/563/921	1070/563/921	1070/563/921	1070/563/921
Weight - Poids	kg	260	270	260	270

* For different setting and frequencies, contact us - Pour différentes tensions contactez nos bureaux

The standard manual panel is not supplied when the gen set is equipped in automatic version.

Le tableau électrique de control manuel n'est pas fourni quand le groupe électrogène est équipé en version automatique.

Noise level according to rule 2000/14/CE dated 01/01/2006
Niveau de bruits conforme à la norme 2000/14/CE du 01/01/2006

