



SILENT PRO

(4,6÷6,4 kVA)



- Diesel engine 3000 RPM (*)
- air cooled
- electric starter 12V
- synchronous alternator class H
- 20 liters fuel tank
- steel canopy painted with lifting hook
- CE marked and certified

- moteur Diesel à 3000 Tours/Min (*)
- refroidissement par air
- démarrage manuel et électrique 12V
- alternateur synchrone classe H
- réservoir de 20 litres
- capotage en tôle en acier vernissé
- marqué CE

Standard equipment (pag. 42)

2 CEE sockets - 1 Italia socket - hourmeter - voltmeter - magnetotermic circuit breaker - low oil pressure indicator - efficiency of battery charger indicator

Dotation de série (pag. 42)

2 prises CEE - 1 prise Italia - compteur d'heures - voltmètre - protection magnétotermique, signalisation de baisse pression huile et efficacité chargeur batterie

Optional accessories (pag. 40)

2) manual trolley 5) automatic panel 6) remote control with cable 9) earth leakage circuit breaker

Accessoires (pag. 40)

2) châriot manuel 5) tableau automatique 6) commande à distance avec câble 9) interrupteur différentiel.

Model - Modèle	SP5000-DSE	SP7500-DSE	SP5000-TDSE	SP7500-TDSE
Code	06027	06028	06029	06030
Performances - Puissance				
Power - Puissance max 400V	kVA (Kw)	-	4,6 (3,7)	6,4 (5,1)
Power - Puissance max 230V	kVA (Kw)	4,6 (3,7)	6,4 (5,1)	3,8** (3)
Ampere - Ampère	A	20	27	10
Frequency - Fréquence	Hz	50	50	50
Power factor - Facteur de puissance	cos φ	0,8	0,8	0,8
Engine - Moteur				
Brand - Marque	Lombardini	Lombardini	Lombardini	Lombardini
Type - Model	15 LD 350	15 LD 440	15 LD 350	15 LD 440
Cylinders - Cylindres	n.	1	1	1
Displacement - Cylindrée	cmc.	349	442	349
Max power - Puissance	kWm	5,5	6,7	5,5
Speed - Tours/min	R.P.M.	3000	3000	3000
Cooling - Refroidissement	air	air	air	air
Starting - Démarrage	electric - électrique 12V	electric - électrique 12V	electric - électrique 12V	electric - électrique 12V
Fuel - Combustible	diesel	diesel	diesel	diesel
Other specification - Caractéristiques générales				
Oil sump capacity - Bac à huile	l	1,2	1,5	1,2
Fuel tank capacity - Capacité réservoir	l	20	20	20
Fuel consumption at full load - Consommation à pleine charge	l/h	1,5	2	1,5
Noise level - Niveau de bruit	LWA (dB(A) a 7 m)	96 (71)	96 (71)	96 (71)
Dimensions	mm	750/560/620	750/560/620	750/560/620
Weight - Poids	kg	140	160	150

* For different setting and frequencies, contact us - Pour différentes tensions contactez nos bureaux

** Three phase alternator with reinforced phase to improve single phase performance

Alternateur triphasé avec une phase renforcée pour donner une meilleure performance monophasé



Noise level according to rule 2000/14/CE dated 01/01/2006
Niveau de bruits conforme à la norme 2000/14/CE du 01/01/2006



The technical specifications are indicative and can be modified without notice.
Les données techniques sont indicatives et peuvent être changées sans information.